

アルビクス DVI-SDIコンバータ DD-80F-DVI

◆特長

- アルビクス製マルチビューワにDVI入力を行いたい場合に、SDIに変換し出力することができます。
- DVI-D（デジタル）信号をHD/SD-SDI信号に変換する変換機です。
- HD-SDI/SD-SDI（VGA入力時）信号に変換します。
- 1Uラック取り付け金具（別売オプション）を使用することで、1Uサイズに最大3筐体実装可能です。

◆外観図



◆仕様

◆映像入力信号	
入力信号数	1系統
映像信号形式	DVI
映像入力接栓	DVI-Dコネクタ
※対応している映像形式はVGA（640×480P）～1920×1080Pです。 ※HDCPには対応していません。コンテンツ保護のかかった信号は変換することができません。	
◆音声入力信号	
入力信号数	1系統
音声信号形式	アナログステレオオーディオ信号
入力接栓	ステレオミニピンジャック
◆出力信号	
出力信号数	リア：3系統、フロント：1系統
映像信号形式	HD-SDI SMPTE292M 1080i SD-SDI SMPTE259M-C 480i [D1]（VGA入力時）
出力接栓	BNCコネクタ
※モードにより、リサイズしないで出力可能です。	
◆音声エンベデッド対応	
音声入力	オーディオグループ1/ch1、2に多重
◆外形寸法	W143mm × H43mm × D324mm（突起を含まず）
◆重量	約1kg
◆電源電圧	AC100V±5%
◆消費電力	約9W
◆使用温度	5℃～40℃

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。